

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 1 од 12

Наслов 1. Идентификација супстанце или смјеше и подаци о снабдјевачу**1.1. Идентификатори производа**

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Art.-No.

525 2217, 525 2224, 525 2286, 525 2293, 525 2389

1.2. Идентификовани начини употребе супстанце или смјеше и начини употребе који се не препоручују**Употреба материјала/смеше**

Лепак

1.3. Подаци о снабдјевачу

Опис предузећа:	TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH	
Улица:	Heuweg 4	
Место:	D-06886 Wittenberg	
Телефон:	+49(0)3491/635-50	Фак: +49(0)3491/635-552
Област за информације:	Електронску адресу: sds@gbk-ingelheim.de	

1.4. Број телефона за хитне случајеве:

INTERNATIONAL: +49 - (0) 6132 - 84463, GBK GmbH (24h - 7d/w - 365d/a)

Наслов 2. Идентификација опасности**2.1. Класификација супстанце или смјеше****Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226
Acute Tox. 4; H312
Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Repr. 1A; H360D
STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373
Aquatic Chronic 3; H412

Текст фраза Н: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

2.2. Елементи обиљежавања**Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008****Компонента/е која/е одређује/у опасност за етикетирање**

Маса реакције од етилбензен и ксилен
Пхенол, 4-(1,1-диметхулетхул)-, полимер са етине
Оранж олово

Реч упозорења: Опасност**Пиктограма:****Обавештења о опасности**

H226	Запаљива течност и пара.
H312+H332	Штетно у контакту са кожом или ако се удише.
H315	Изазива иритацију коже.
H319	Доводи до јаке иритације ока.
H335	Може да изазове иритацију респираторних органа.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 2 од 12

H360D	Може штетно да утиче на плод.
H373	Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.
H412	Штетно за живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.

Мерама предострожности

P201	Прије употребе прибавити посебна упутства.
P202	Прије руковања обавезно прочитати све мјере предострожности и безбједности.
P210	Држати даље од извора топлоте, врућих површина, варница, отвореног пламена и других извора паљења. Збрањено пушење.
P260	Не удисати Гас.
P280	Носити заштитне рукавице/заштитну одјећу/заштитну за очи/заштиту за лице.
P308+P311	АКО дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: Позвати Центар за контролу тровања/љекара.
P405	Складиштити под кључем.
P273	Избјегавати испуштање у животну средину.

Посебна ознака одређених припрема

Само за кориснике у малој привреди.

2.3. Остале опасности

Према Правилнику (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH) овај производ не садржи PBT / vPvB - супстанције. Ова мешавина не садржи супстанцу/е укључену/е у списак установљен у складу са Чланом 59(1) REACH-а због тога што поседује својства ендокриних поремећаја, или је препозната да поседује својства ендокриних поремећаја у складу са критеријумима успостављеним у Делегираној уредби Комисије (ЕУ) 2017/2100 или Уредбом Комисије (ЕУ) 2018/605.

У контакту са ваздухом гасови могу да створе експлозивну смешу.

Наслов 3. Подаци о саставу
3.2. Подаци о састојцима смјеше
Хемијско карактеризирање

Смеша од ниже наведених материјала с адитивима:

Опасне материје

CAS број	Хемијски назив			Количина
	ЕС број	Број индекса ЕУ	REACH број	
	Класификација (Уредбом (ЕЗ) бр. 1272/2008)			
	Маса реакције од етилбензен и ксилен			< 80 %
	905-588-0		01-2119488216-32	
	Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304			
28514-92-3	Пхенол, 4-(1,1-диметхулетхул)-, полимер са етине			< 5 %
	Repr. 1B; H360D			
1314-41-6	Оранж олово			< 1 %
	215-235-6		01-2119517589-27	
	Carc. 2, Repr. 1A, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, STOT RE 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H351 H360Df H332 H302 H372 H400 H410			
137-26-8	тирам			< 0,1 %
	205-286-2	006-005-00-4	01-2119492301-45	
	Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, STOT RE 2, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H332 H302 H315 H319 H317 H373 H400 H410			

Текст фразе H и EUN: видети ПОГЛАВЉЕ 16.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 3 од 12

SCL, M-фактор и/или ATE

CAS број	ЕС број	Хемијски назив	Количина
		SCL, M-фактор и/или ATE	
	905-588-0	Маса реакције од етилбензен и ксилен	< 80 %
		инхалацијски: ATE = 11 mg/l (паре); инхалацијски: ATE = 1,5 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: ATE = 1100 mg/kg STOT RE 2; H373: >= 10 - 100	
1314-41-6	215-235-6	Оранж олово	< 1 %
		инхалацијски: ATE = 11 mg/l (паре); инхалацијски: ATE = 1,5 mg/l (прашина/магла); орално: ЛД50 = > 10000 mg/kg	
137-26-8	205-286-2	тирам	< 0,1 %
		инхалацијски: ATE = 11 mg/l (паре); инхалацијски: ЛК50 = 3460 mg/l (прашина/магла); дерматолошки: ЛД50 = > 2000 mg/kg; орално: ЛД50 = 1800 mg/kg Aquatic Acute 1; H400: M=10 Aquatic Chronic 1; H410: M=10	

Додатне информације

SVHC-материја [Уредба (ЕЗ) бр. 1907/2006 члан 57]

Оранж олово

Наслов 4. Мјере прве помоћи**4.1. Опис мјера прве помоћи****Опште информације**

Одмах скинути упрљану, наквашену одећу.

Позвати лекара уколико симптоми не пролазе.

Повређеног одстранити из предела опасности и ставити га у лежећи положај.

После удисања

Након удисања у случају несреће изнети на свеж ваздух.

У случају тегоба потражити лекарску помоћ.

У додиру са кожом

Одмах опрати сапуном и са великом количином воде.

Након тога третирати с кремом за руке.

Ако иритација коже не престаје, посетите лекара.

Након контакта са очима

Одмах испрати са доста воде, такође и испод очних капака.

Третман за лекара за очи.

Након гутања

Не изазивајте повраћање.

Испрати уста и попити већу количину воде.

Особа без свести никада не сипати нешто кроз уста.

Одмах затражити лекарску помоћ.

Лекар треба одлучити о томе да ли треба изазвати повраћање или не.

4.2. Најважнији симптоми и ефекти, акутни и одложени

Може угрозити плод у материци.

Штетно у контакту са кожом или ако се удише.

Изазива иритацију коже.

Доводи до јаке иритације ока.

Може да изазове иритацију дисајних путева.

Може да оштети органе код дуже или поновљене експозиције.

4.3. Хитна медицинска помоћ и посебан третман

Лечити симптоматски.

Наслов 5. Мјере за сузбијање пожара

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 4 од 12

5.1. Средства за гашење пожара**Одговарајућа средства за гашење**Пена, угљен-диоксид (CO₂), суви прах за гашење, млаз воде под притиском.**Неодговарајућа средства за гашење**

Јаки млаз код прскања воде.

5.2. Посебне опасности које могу настати од супстанце или смјеше

Приликом пожара могу настати:

Угљен-моноксид (CO), угљен-диоксид (CO₂) и сумпор-оксиди (SO_x) једињења брома**5.3. Савјет за ватрогасце**

Употребити апарат за дисање, неовисан о ваздуху околине.

Заштитна одећа.

Додатна упутства за опремање техничких постројења

Гасови су тежи од ваздуха и шире се по поду.

Смеша гасова и ваздуха је експлозивна, такођер и у празним, неочишћеним кантама.

Са млазом воде хладити канту, која је у опасности.

Остатке пожара и контаминиране воде за гашење пожара требају да се одстране према одредбама комуналне управе.

Наслов 6. Мјере у случају акцидентног испуштања хемикалије**6.1. Личне предострожности, заштитна опрема и хитне процедуре****Општа упутства**

Побринити се за довољно прозрачивање.

Изворе ватре држати далеко.

Држати подаље особе Које Нису укључене.

Особље које није обучено за хитне случајеве

Не удисати паре.

Избегавати контакт са кожом, очима и одећом.

Снаге помоћи у хитним случајевима

Код развоја гасова употребити апарат за дисање.

Употребити личну заштитну одећу.

6.2. Предострожности које се односе на животну средину

Не допустити да доспе у канализацију/површинске воде/подземне воде.

6.3. Методе и материјали за спречавање ширења и чишћење**За задржавање**

Спрјечавати екстензивно ширење (нпр. Насипима или нафтним баријерама).

За чишћење

Сакупити са материјалом који веже текућине (нпр. песак, силикагел, везиво за киселине, универзално везиво).

Сакупити на хрпу и отклонити у одговарајућим spremnicima.

Онечишћене површине темељито очистити.

6.4. Упућивање на друге наслове

Држати се прописа о заштити (види одломке 7 и 8).

Информације о збрињавању види поглавље 13.

Наслов 7. Руковање и складиштење**7.1. Предострожности за безбједно руковање****Упутства за сигурно руковање**

Канту чврсто затворити.

Користити само у просторијама с одговарајућим уисним уређајем.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 5 од 12

Код недовољног прозрачења ставити апарат за дисање (тип гасног филтера А) (EN 14387).

Упутства за заштиту од пожара и експлозије

Производ и празне судове држати даље од извора топлоте и паљења.

Држати се одредаба за заштиту од експлозије.

не пушити.

Спровести мере против опасности од електростатичног пуњења.

Упутства за општу хигијену у индустрији

Не удисати паре.

Спречити контакт са очима и кожом.

Руке прати пре пауза и одмах после руковања са производом.

Код употребе не јести, не пити нити пушити.

Уклонити контаминирану одећу и опрати је пре поновне употребе.

7.2. Услови за безбедно складиштење, укључујући некомпатибилности**Захтеви у погледу простора за складиштење и посуда**

Посуду чувати непропусно затворену на хладном и добро проветреном месту

Држати далеко од извора топлоте и ватре.

Упутства за заједничко складиштење

Некомпатибилно са оксидационим средствима.

Даљи подаци о условима складиштења

Држати далеко од живежних намирница, пића и сточне хране.

7.3. Посебни начини коришћења

Лепак

Наслов 8. Надзор над изложеношћу и лична заштита**8.1. Параметри контроле изложености****Обавезујуће граничне вредности изложености хемијским материјама на радном месту**

CAS број	Назив материје	ppm	mg/m ³	вл/см ³	Граничне вредности	Извор
100-41-4	етилбензен	100	442		ГВИ	
		200	884		КГВИ	
1333-86-4	Угљеник, црни	-	3,5		ГВИ	
		-	7		КГВИ	

8.2. Контрола изложености**Одговарајући технички уређаји за управљање**

Побринити се за довољан довод ваздуха, специјално у затвореним просторима.

Држати се одредаба за заштиту од експлозије.

Опште мере заштите и хигијене**Заштита очију/лица**

Непропусне заштитне наочари (EN 166).

Флаша за испирање очију са чистом водом (EN 15154).

Заштитне руке

Заштитне рукавице од хемикалија од витона, дебљина слоја најмање 0,7 мм, време пробоја (трајање ношења) ца. 480 минута, нпр. заштитне рукавице <Vitoject 890> фирме www.kcl.de.

Ова препорука се односи искључиво на хемијску компатибилност и на тест према EN 374 под нормалним околностима у лабораторији.

Овисно о примени може да дође до разне потражње. Ради тога треба да се, уз све остало, узму у обзир и препоруке испоручитеља заштитних рукавица.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 6 од 12

Заштита тела

Радна одећа са дугим рукавима (DIN EN ISO 6530)

Заштита дисајних путева

Код недовољног прозрачења ставити апарат за дисање (тип гасног филтера А) (EN 14387).

Наслов 9. Физичка и хемијска својства**9.1. Подаци о основним физичким и хемијским својствима**

Агрегатно стање:	Текуће
Боја:	Црно
Мирис:	По угљоводоницима

Метода**Промене стања**

Тачка топљења / тачка замрзавања:	< -25 °C
Тачка кључања или почетна тачка кључања и опсег кључања:	136 - 145 °C (*)
Тачка сублимације:	н.п.
Тачка омекшавања:	н.о.
Тачка паљења:	24 °C (*)

Запаљивост

Цврст/течно:	н.п.
--------------	------

Експлозивна својства

Производ није експлозиван, али је могуће стварање експлозивних мешавина паре / ваздуха.

Доња граница експлозивности:	1,0 вол.-% (*)
Горња граница експлозивности:	8,0 вол.-% (*)
Температуре паљења:	око 460 °C (*)

Тачка самопаљења

Чврсто:	н.п.
Гас:	н.п.
Температура разлагања:	н.о.
pH:	н.о.

Вискозност: око 2000 mPa·s

Вискозност: > 20,5 mm²/s
(при 40 °C)

Истекло време: н.о.

Растворљивост у води: Не може се мешати

Растворљивост

н.о.

Коефицијент раздвајања
n-октанол/вода: н.о.Притисак паре: 8 hPa (*)
(при 20 °C)Притисак паре: 45 hPa (*)
(при 50 °C)Густина (при 20 °C): 0,91 g/cm³

Сипка густина: н.п.

Релативна густина пара: н.о.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 7 од 12

9.2. Остали подаци**Информације у вези са класама физичких опасности**

Даља горивост: Самоодрживо сагоревање
Оксидујућа својства
Није оксидирајуће.

Друге безбедносне карактеристике

Испитивање сепарације н.о.
растварача:
Садржај растварача: < 80 %
Испарљивост: н.о.

Додатна упутства

(*) Маса реакције од етилбензен и ксилен

Наслов 10. Стабилност и реактивност**10.1. Реактивност**

Не распада се код примереног складиштења и примене.

10.2. Хемијска стабилност

Стабилно под нормалним околностима.

10.3. Могућност опасних реакција

Реакција са оксидационим средствима.

10.4. Услови које треба избјегавати

У циљу избегавања термичке разградње не прегревати.
У контакту са ваздухом гасови могу да створе експлозивну смешу.
У случају нестручног третирања, нпр. веће количине производа у вези с јаком топлотом и нитрозирајућим агенсима, могуће је издвајање нитросамине у траговима.

10.5. Некомпатибилни материјали

Јаки оксиданси

10.6. Опасни производи разлагања

Нису познати никакви производи разлагања.
Приликом пожара могу настати:
Угљен-моноксид, угљен-диоксид и сумпор оксиди.
једињења брома

Наслов 11. Токсиколошки подаци**11.1. Подаци о токсиколошким ефектима****Акутна токсичност**

Штетно у контакту са кожом.
Штетно ако се удише.
Нема токсиколошких података.

АТЕ_{тix} израчунат

АТЕ (орално) > 2000 mg/kg; АТЕ (дерматолошки) 1439 mg/kg; АТЕ (инхалацијски пару) 14,38 mg/l; АТЕ (инхалацијски прашина/магла) 1,962 mg/l

Иритативност и корозивност

Корозија коже/иритација коже: Изазива иритацију коже.
Тешко оштећење ока/иритација ока: Доводи до јаке иритације ока.

Сензибилизација

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 8 од 12

Карциногеност, мутагеност и токсичност по репродукцију

Може штетно да утиче на плод. (Пхенол, 4-(1,1-диметхулетхул)-, полимер са етине; Оранж олово)
Мутагеност герминативних ћелија: Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.
Карциногеност: Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Специфична токсичност циљног органа код једнократног излагања

Може да изазове иритацију респираторних органа. (Маса реакције од етилбензен и ксилен)

Специфична токсичност циљног органа код поновљеног излагања

Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања. (Маса реакције од етилбензен и ксилен)

Опасност од аспирације

Критеријуми за класификацију за ову класу опасности не одговарају дефиницији.

Остали подаци о проверама

Категоризовано на основу рачунског поступка ЕЗ- директиве бр. 1272/2008.

11.2. Информације о другим опасностима**Особине ендокриних поремећаја**

Нема података

Остали подаци

Удисање високих концентрација паре може да доведе до наркотичних ефеката.
Удисање великих концентрација пара може довести до симптома као што су главобоља, вртоглавица, умор, мучнина и повраћање.
Поновљени или настављени контакт може да узрокује надраживања коже и дерматитис због одмашћујућих особина производа.

Наслов 12. Еколошки подаци**12.1. Токсичност**

Нема екотоксиколошких података.
Штетно за живи свет у води са дуготрајним последицама.

12.2. Перзистентност и разградљивост

Нема података

12.3. Потенцијал биоакмулације

Нема података

12.4. Мобилност у земљишту

Нема података

12.5. Резултати ПБТ и вПвБ процјене

Материје у смеши не испуњавају критеријуме ПБТ/вПвБ према REACH-у, додаток XIII.

12.6. Остали штетни ефекти

Овај производ не садржи супстанцу која има својства ометања ендокриног система код организама који нису циљни јер ниједна компонента не испуњава критеријуме.

12.7. Остала штетна дејства

Опасно за воде.

Додатни подаци

Не сме доспети у површинске воде или у канализацију.

Наслов 13. Подаци о одлагању**13.1. Методе третмана отпада****Упутства уа уклањање смећа**

Рециклажа (recycling) отпадака има предност пред бацањем у смеће.
Може да се изгори ако се одрже одредбе комуналне управе.

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 9 од 12

Индексни број из Каталога отпада - неискоришћени производа

080409 ОТПАДИ ОД ПРОИЗВОДЊЕ, ФОРМУЛАЦИЈЕ, СНАБДЕВАЊА И УПОТРЕБЕ ПРЕМАЗА (БОЈЕ, ЛАКОВИ И СТАКЛЕНЕ ГЛАЗУРЕ), ЛЕПКОВИ, ЗАПТИВАЧИ И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ; отпади од производње, формулације, снабдевања и употребе лепкова и заптивача (укључујући и водоотпорне производе); отпадни лепкови и заптивачи који садрже органске раствараче или друге опасне супстанце; опасни отпад

Контаминирани амбалаже

Контаминирани паковања требају да се оптимално испразне, да би се, после адекватног чишћења, могли да се предају местима за поновно коришћење.

Амбалажу коју је немогуће очистити, уклонити као и материју.

Празне посуде треба да се предају комуналним местима за поновно коришћење, да би се за даљу прераду употребиле као сировине или да би се отклониле у отпад.

Наслов 14. Подаци о превозу**Транспорт копном (ADR/RID)**

14.1. UN број: UN 1133
14.2. UN назив у превозу: Adhesives
14.3. Класа опасности у превозу: 3
14.4. Амбалажна група: III
Листић са ознаком за опасност: 3



Шифра за класификацију: F1
Ограничена количина (LQ): 5 L / 30 kg
Ослобођена количина: E1
Категорија транспорта: 3
Шифра основне опасности (Кемлеров број): 30
Код за ограничења у тунелима: D/E

Транспорт у унутрашњем речном саобраћају (ADN)

14.1. UN број: UN 1133
14.2. UN назив у превозу: Adhesives
14.3. Класа опасности у превозу: 3
14.4. Амбалажна група: III
Листић са ознаком за опасност: 3



Шифра за класификацију: F1
Ограничена количина (LQ): 5 L / 30 kg
Ослобођена количина: E1

Транспорт у морском саобраћају (IMDG)

14.1. UN број: UN 1133
14.2. UN назив у превозу: Adhesives
14.3. Класа опасности у превозу: 3
14.4. Амбалажна група: III
Листић са ознаком за опасност: 3

Безбедносни лист

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 10 од 12



Marine pollutant: No
Ограничена количина (LQ): 5 L / 30 kg
Ослобођена количина: E1
EmS: F-E, S-D

Ваздушни транспорт (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN број: UN 1133
14.2. UN назив у превозу: Adhesives
14.3. Класа опасности у превозу: 3
14.4. Амбалажна група: III
Листић са ознаком за опасност: 3



Ограничена количина (LQ): 10 L
Passenger:
Passenger LQ: Y344
Ослобођена количина: E1
ИАТА-упутство о паковању - путници: 355
ИАТА-максимална количина - путници: 60 L
ИАТА-упутство о паковању - Карго: 366
ИАТА-максимална количина - Карго: 220 L

14.5. Опасности по животну средину

ОПАСНО ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не

14.6. Посебне предострожности за корисника

Морате се придржавати мера опреза уобичајених при поступању са хемикалијама.

14.7. Превоз у расутом стању

Транспортује се искључиво у дозвољеним и примереним паковањима.

Наслов 15. Подаци о прописима**15.1. Прописи у вези са безбједношћу, здрављем и животном средином****ЕУ-прописи**

Одобрења (REACH, Анекс XIV):
Супстанце које изазивају забринутост, SVHC (REACH, члан 59):
Оранж олово

Ограничења у употреби (REACH, Анекс XVII):
Упис 3, Упис 40, Упис 63, Упис 75

Директива 2004/42/EЗ о ВОЦ у боје < 80 %
и лакови:

Подаци према Директиви P5c FLAMMABLE LIQUIDS
2012/18/EУ (SEVESO III):

Национални прописи

Ограничење запослења: Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према закону о заштити младих на раду (94/33/EЗ). Обратити пажњу на ограничења код запошљавања према одредби за смернице о радноправној заштити материнства (92/85/EEЗ) за будуће мајке и мајке које доје.

Класа опасности за воду (D): 2 - опасно по воду

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 11 од 12

15.2. Процена безбедности хемикалије

За овај материјал није спроведена оцена о сигурности супстанције.

Наслов 16. Остали подаци**Промене**

Овај лист података садржи промене претходне верзије у одломцима: 2,14.

Скраћенице и акроними

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT = Persistent Bioaccumulative and Toxic

vPvB = Very Persistent and very Bio-accumulative

LD = Lethal dose

LC = Lethal concentration

EC = Effect concentration

IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Класификовање мешавина и употребљена метода процене према одредби (ЕЗ) бр. 1272/2008 [CLP]

Класификација	Поступак класификације
Flam. Liq. 3; H226	На основу података са теста
Acute Tox. 4; H312	Метода израчунавања
Acute Tox. 4; H332	Метода израчунавања
Skin Irrit. 2; H315	Метода израчунавања
Eye Irrit. 2; H319	Метода израчунавања
Repr. 1A; H360D	Метода израчунавања
STOT SE 3; H335	Метода израчунавања
STOT RE 2; H373	Метода израчунавања
Aquatic Chronic 3; H412	Метода израчунавања

Текст фраза H и EUN (Број и пуни текст)

H226	Запаљива течност и пара.
H302	Штетно ако се прогута.
H304	Може изазвати смрт ако се прогута и доспије до дисајних путева.
H312	Штетно у контакту са кожом.
H312+H332	Штетно у контакту са кожом или ако се удише.
H315	Изазива иритацију коже.
H317	Може да изазове алергијске реакције на кожи.
H319	Доводи до јаке иритације ока.
H332	Штетно ако се удише.

**Безбедносни лист**

према Уредби (ЕЗ) бр. 1907/2006

TIP TOP ADHESIVE TC 5000

Датум обраде: 04.02.2025

Шифра производа: 00359-1237

Страна 12 од 12

H335	Може да изазове иритацију респираторних органа.
H351	Сумња се да може да доведе до појаве карцинома.
H360D	Може штетно да утиче на плод.
H360Df	Може штетно да утиче на плод. Сумња се да може штетно да утиче на плодност.
H372	Доводи до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.
H373	Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или вишекратног излагања.
H400	Веома токсично по живи свијет у води.
H410	Веома токсично по живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.
H412	Штетно за живи свијет у води са дуготрајним посљедицама.

Даљи подаци

Подаци позиције 4 до 8 и 10 до 12 деломично се не односе на прописну употребу производа (види информације за употребу/ стручне информације), него на емисију већих количина код случајева несреће и код настајања нередовних изнимака.

Подаци описују искључиво сигурносне захтеве производа и ослањају се на наше данашње познавању материје.

За специфичност приликом испоруке можете да се информисете у инструктивним летцима са путама о производу.

Не претстављају осигурање својстава описаног производа/ описаних производа у смислу законских прописа гаранције.

(н.п. - не може се применити, н.о. - није одређено)

(Подаци опасних садржаних материја потичу из дотичних последње важећих сигурносних листова предиспоручиоца.)